



INFO DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO
heliflex md

CÓDIGO DO PRODUTO
230 014

MATERIAIS
PVC flexível com espiral em PVC rígido.

NORMAS
Fabricado segundo a norma ISO 3994.



3D

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Resistência média a pressões de vácuo; Resistência à abrasão.



mais robustez menos problemas

DESCRIÇÃO

Tubo flexível reforçado com espiral rígida, versátil e resistente à abrasão. Fabricado segundo a norma ISO 3994.

Áreas de Aplicação:

Sucção média, nomeadamente no transporte de água doce e salgada, soluções químicas e sólidos abrasivos.

Utilização doméstica; Uso agrícola; Transporte de químicos; Transporte de água.

Características Gerais:

Tubo flexível reforçado com espiral rígida, versátil e resistente à abrasão.

Temperatura:

-10/+55°C

Apresentação:

Cor: Verde.

Disponível em 7, 25 e 50 metros, dependendo dos diâmetros.*

Outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

Marcação:

Heliflex heliflex md Ømm lote data



heliflex md | 230 014

CÓDIGO				Ø EXT.	ESPESSURA	PESO	PRESS. ROTURA	Vácuo
GRUPO	Ø INT.	COMP.	COR					
	mm	m						
230 014	020	*	11	27,4	3,7	0,340	22,0	0,7
	025	*		32,6	3,8	0,450		
	032	*		41,4	4,7	0,660		
	035	*		43,8	4,4	0,650	16,0	
	038	*		47,2	4,6	0,720		
	040	*		49,6	4,6	0,815		
	042	*		51,2	4,6	0,860		
	045	*		54,4	4,7	0,920		
	050	*		59,4	4,6	1,000		
	053	*		62,6	4,8	1,090		
	060	*		69,8	4,9	1,220		
	065	*		75,4	5,2	1,440	12,5	
	070	*		80,8	5,4	1,500		
	075	*		86,6	5,8	1,750		
	078	*		89,8	5,9	1,900		
	080	*		92,0	6,0	1,900		
	090	*		102,0	6,0	2,150		9,5
	100	*		112,4	6,5	2,600		
	105	*		117,8	6,4	2,850		
	110	*		123,2	6,6	3,000		
	125	*		139,0	7,0	3,600		
	152	*		168,4	8,2	5,200	8,0	0,6

