



INFO DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO
helijardim eco | eco v

CÓDIGO DO PRODUTO
110 213 | 111 213

MATERIAIS
PVC flexível com fio de poliéster.

NORMAS
Requisitos internos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Resistência UV; Flexível;
Resistente a médias pressões;
Sem ftalatos.



prático nas tarefas mais simples

DESCRIÇÃO

Mangueira em PVC flexível de 3 camadas, com reforço têxtil entrançado simples de baixo custo. Indicado para aplicações menos exigentes e pontuais. Disponível em diâmetros entre 1/2" (para pequenos canteiros) e 1 1/4" (para ajuda em trabalhos agrícolas) e ainda em práticos kits com acessórios incluídos. A sua estrutura foi criada com a camada interior em PVC reciclado preto reduzindo assim o seu impacto ambiental.

Áreas de Aplicação:

Principalmente no jardim, utilizações diversas na casa e no transporte de água em geral.
Transporte de água; Utilização agrícola; Utilização em jardins

Características Gerais:

Mangueira leve para médias pressões. Sem ftalatos e com resistência aos UV.

Temperatura:

-10/+55°C

Apresentação:

Cor: Amarelo com listas vermelhas (helijardim eco) ou verde com listas pretas. (helijardim eco v)

Disponível em 15, 20, 25 e 50 metros, dependendo dos diâmetros.

Nota: Outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.*

Marcação:

Heliflex | helijardim eco Ømm 0,6MPa/2,0MPa ISO6224:2011 Type 1 xQ/AA lote data



helijardim eco | 110 213

CÓDIGO				Ø EXT.	EQUIVALÊNCIAS	EXPESSURA	PESO	PRESS. TRABALHO	PRESS. ROTURA
GRUPO	Ø INT.	COMP.	COR						
	mm	m		mm	(poleg. - inches)	mm	kg/m	bar	bar
110 213	012	*	18/42	16,6	1/2"	2,0	0,110	6,0	20,0
	015	*		19,2	5/8"	2,1	0,140		
	019	*		23,6	3/4"	2,3	0,210		
	025	*		30,6	1"	2,8	0,300		

kit helijardim eco | 111 213

CÓDIGO				Ø EXT.	EQUIVALÊNCIAS	EXPESSURA	PESO	PRESS. TRABALHO	PRESS. ROTURA
GRUPO	Ø INT.	COMP.	COR						
	mm	m		mm	(poleg. - inches)	mm	kg/m	bar	bar
111 213	012	*	18/42	16,6	1/2"	2,0	0,110	6,0	20,0
	015	*		19,2	5/8"	2,1	0,140		
	019	*		23,6	3/4"	2,3	0,210		



kit inclui:

